

# Izjava o Lastnostih

## Declaration of Performance

No. 1 DOP – R 117 A101 – 01


1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of the product-type:	P - R 117 A101 , 9901, Demit armirna mrežica
2.	Tip/ Type:	R 117 A101
3.	Predvidena uporaba/ Intended use of the product:	Za ojačitev/armiranje cementnih ometov. For reinforcement of cement based renderings.
4.	Proizvajalec/ Producer:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 21 Litomyšl Česká republika
5.	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:	System 2+
6.	Ocenjevalni organ: Technical Assessment Body	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p je izdal ETA 13/0392 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p issued ETA 13/0392

<b>Bistvene lastnosti</b> <b>Essential characteristics</b>	<b>Vrednosti</b> <b>Performance</b>	<b>Harmonizirana tehnična specifikacija</b> <b>Harmonised technical specification</b>
Odziv na ogenj: Reaction to fire:	NPD	EAD 040016-00-0404:2016
Vsebnost organskih snovi: Organic content:	20 +- 4	
Temperaturni vžig Qpcs MJ/kg Heat combustion Qpcs MJ/kg	6,64	
Velikost okenc: Mesh size:	(4,0 x 4,5) mm	
Natančnost tkanja: Weaving accuracy:	NPD	
Natezna trdnost kot v dobavljenem stanju (ukrivljenost) N/50mm : Tensile strength in the as-delivered state (warp/weft) N/50 mm	Min. 1900/1800	
Raztezek po alkalnih pogojih % Elongation after alkalis condition %	Max 3,5	
Masa na enoto površine: Mass per unit area:	≥ 145 g/m <sup>2</sup>	
Debelina: Thickness:	(0,5 ± 0,2) mm	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Litomysl. 30.1.2019

  
Miloš Břicháček, product manager