

weberon topDry – Tehnični list 20.3.2024

Hidrofilna, površinsko aktivna fasadna barva, ki s prerazporejanjem vlage na površini zmanjšuje možnost razvoja alg in plesni.

LASTNOSTI

- visoka in trajna zaščita, ki zmanjšuje možnost razvoja alg in plesni
- univerzalna - primerna za nanos na različne mineralne in organske podlage

SPLOŠNE INFORMACIJE

weberon topDry hidrofilna fasadna barva z učinkom pospešenega sušenja zmanjšuje možnost nastanka alg in plesni. Najvišja učinkovitost je dosežena v kombinaciji z weberpas topDry zaključnim slojem.

* V primeru neprestanega omočenje in kopičenja umazanije (npr. področja z odbojno vodo, nepravilno odvodnjavanje, neprestana vlažnost področja, bližina biotopov in rastlinja) se lahko poveča možnost razvoja alg in plesni.

PRIPRAVA IN IZVEDBA

PODLAGA

Primerna je vsaka trdna, suha, vpojna podlaga, ki je stabilna, se ne krči, ne vsebuje primesi, ki bi zmanjševale oprijem. Neoprijete dele, odpadajoče omete in barve je potrebno odstraniti.

Površino je potrebno razprašiti, ostanke barv, apnenih nanosov, krušeče omete in odpadajoče delce odstraniti.

Podlago je potrebno predhodno premazati z weberprim G500 osnovnim premazom. Zaključne sloje se prebarva po 14. dneh. Čas je lahko krajši v odvisnosti od vremenskih pogojev

IZVEDBA

Področja, ki jih ne želimo prebarvati se ustrezno in natančno zaščititi.

Vsebinsko vedra premešamo in pripravimo mešanico, ki po gostoti ustreza pogojem in podlagi. Barvo se vedno nanaša v dveh slojih:

Osnovni nanos: dodajanje vode največ 10%

Zaključni nanos: dodajanje vode največ 5 %

Barvo nanašamo z valjčkom ali čopičem. Drugi sloj nanese na prvotno posušen prvi sloj in pazimo na enakomerno prerazporeditev barve po celotni površini. Z barvanjem zaključimo celotno površino brez prekinitev.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



PORABA

poraba	0,15 – 0,2 kg /m ²
--------	-------------------------------

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

SUROVINSKA SESTAVA

Organska polnila, mineralna polnila, pigmenti, posebni aditivi.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Valjček, čopič. Orodje takoj po uporabi operemo s tekočo vodo.

EMBALIRANJE

Vedro.

- 22 kg ali 7 kg

SKLADIŠČENJE

Do 12 mesecev skladiščeno v neodprti embalaži, primernih pogojih brez neposrednega osončenja, zmrzali.

V primeru naročila fasadne barve z dodatkom weberdesign brilliant MINI bleščic izdelek uporabiti v 7 dneh od dneva proizvodnje!

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



☎ 01 781 80 10
✉ info@siweber
🌐 www.siweber