

IZJAVA O LASTNOSTIH št. DoP-Hu-M990SL – 1.0.

1. *Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*
weber.therm family WL (M990SL)
2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode,*
Serijski datum izdelave/proizvodni obrat/serijska številka so natisnjeni na embalaži ali priloženih dokumentih
3. *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:*
ÉME: A-1/2014
Lepilo za EPS, XPS, EPS grafit, Clima, MW izolacijske plošče in izdelavo armiranega sloja, za notranjo in zunanjo uporabo.
4. *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.weber-terranova.hu
5. *Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):*
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje
<http://www.weber-terranova.si>
6. *Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:*
Sistem 3
7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Budapest, Diószegi út 37., številka priglašene laboratorija 1415
je izvedel začetni tipski preizkus v okviru sistema 3.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Npd

9. Navedena lastnost:


Bistvene lastnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	F	EN 13501-1:2007 A1:2010
Lepilna moč med malto in izolacijo mokro – po 2. urah suho – po 7. dneh	≥ 0,08 N/mm ² ≥ 0,03 N/mm ² ≥ 0,08 N/mm ²	ETAG 004/2000
Lepilna moč med malto in podlago mokro – po 2. urah suho – po 7. dneh	≥ 0,25 N/mm ² ≥ 0,08 N/mm ² ≥ 0,25 N/mm ²	ETAG 004/2000
Odpornost na mraz po 25 ciklih	≤ 20%	EN 12808-3:2002

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



László Pozsonyi
application technology manager



Imre Széplaki
R&D and QC manager

Pilisvörösvár, 1st of July of 2013