
	VARNOSTNI LIST DEMIT Stirofix lepilo	Stran: 1/4
		Datum izdaje: 12.03.2015
		Verzija: 7

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja	
Trgovsko ime:	DEMIT Stirofix lepilo
Uporaba zmesi:	Lepilo na osnovi cementa za lepljenje toplotno izolacijskih fasadnih plošč iz stiropora.
Proizvajalec:	DEMIT d.o.o. Spodnja Rečica 77 3270 Laško, Slovenija Tel.: +386 (0)3 734 45 00 Fax.: +386 (0)3 734 46 46 e-pošta: info@demit.si
Telefonska številka za nujne primere:	Tel.: +386 (0)3 734 45 00

2. Ugotovitev nevarnosti	
Razvrstitev zmesi: (v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008)	Proizvod je razvrščen kot nevarna zmes, ker vsebuje cement. Huda poškodba oči, kategorija nevarnosti 1, H318 Draženje kože, kategorija nevarnosti 2, H315 Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1, H317 Specialna strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, H335
Elementi etikete: (v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008)	<p><i>Piktograma za nevarnost:</i></p>  <p><i>Opozorilna beseda:</i> NEVARNO Cement EC-št.: 266-043-4</p> <p><i>Stavki o nevarnosti:</i> H318: Povzročča hude poškodbe oči. H315: Povzročča draženje kože. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.</p> <p><i>Previdnostni stavki:</i> P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+ P338+P310: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302+P352+ P333+P313: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P261+P304+ P340+P312: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/ razpršila. PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na sveži zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalno zakonodajo.</p>

DEMIT d.o.o.	DEMIT Stirofix lepilo	Stran: 2/4
--------------	-----------------------	------------

3. Sestava/podatki o sestavinah					
Nevarna sestavina zmesi	Koncentracija (ut. %)	CAS število	EINECS število	Stavki za nevarnost	Razvrstitev
Portland cementni klinker	30 - 40	65997-15-1	266-043-4	H315, H317, H318, H335	Nevarno, kat.1

4. Ukrepi za prvo pomoč	
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč	
Vdihovanje:	Ponesrečenca prenesti na svež zrak, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
Stik s kožo:	Kožo takoj temeljito umiti s tekočo vodo. Kontaminirana oblačila, obutev odstranite in jih temeljito očistite. Pri težavah s kožo se posvetujte z zdravnikom.
Stik z očmi:	Ne drgnite oči, ker lahko mehansko poškodujete roženico. Oči z odprto očesno režo izpirati 10 – 15 minut s tekočo vodo. V primeru, da draženje ne poneha je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
Zaužitje:	Ustno votlino dobro izpirati z vodo (če je oseba pri zavesti).
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli	
Oči:	Stik oči z zmesjo (suh ali vlažen) lahko povzroči resne in morebitne trajne poškodbe oči.
Koža:	Zmes lahko ob daljšem stiku z vlažno kožo povzroči draženje (posledica potenja ali vlage v zraku). Stik z zmesjo in vlažno kožo lahko povzroči draženje, dermatitis ali resne poškodbe kože.
Dihanje:	Ponavljajoče vdihavanje večjih količin prahu zmesi v daljšem časovnem intervalu poveča možnost nastanka pljučnih obolenj.
Okolje:	Ob normalni uporabi zmes ni nevarna za okolje.

5. Protipožarni ukrepi	
Sredstva za gašenje:	Proizvod ne gori.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih	
Osebni varnostni ukrepi:	Uporabljati primerno zaščitno opremo (glej točko 8).
Okoljevarstveni ukrepi:	Preprečiti prekomerno prašenje. Razsut proizvod pobrati in s tem preprečiti vnos v odtoke in površinske vode.
Postopki čiščenja:	Proizvod pobrati ali posesati. Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

7. Ravnanje in skladiščenje	
Ravnanje:	Preprečiti prekomerno prašenje. Ne vdihavati prahu. Izogibati se kontaktu s kožo in očmi. Pred odmorom in po končanem delu je potrebno umiti roke.
Skladiščenje:	Skladiščiti v pokritih suhih prostorih. Vreče naj bodo dvignjene od tal, naložene na paleto. Proizvod hraniti ločeno od živil in dosega otrok.

DEMIT d.o.o.	DEMIT Stirofix lepilo	Stran: 3/4
--------------	-----------------------	------------

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita	
Mejne vrednosti izpostavljenosti:	Mejna vrednost za portland cementni klinker: 5 mg/m ³ , alveolarna frakcija, (Ur.l. RS št. 100/01).
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:	Omogočiti zadostno prezračevanje delovnega mesta. Uvesti primerne ukrepe za zmanjševanje prašenja. Izogniti se stiku z očmi in kožo.
Zaščita dihal:	V primeru daljše izpostavljenosti obvezna zaščitna maska s proti prašnim filterom tip P2 (skladna z EN 149).
Zaščita rok:	Zaščitne rokavice (skladne z EN 388). Uporabite nepropustne, na obrabo in alkalno odporne rokavice, znotraj obložene z bombažem.
Zaščita oči:	V primeru povečanega prašenja uporabite bočno zaprta zaščitna očala (skladna z EN 166).
Zaščita kože:	Delovna zaščitna obleka (skladna z EN 340).

9. Fizikalne in kemijske lastnosti	
Izgled:	prašnat material
Barva:	svetlo siva
Vonj:	brez vonja
pH:	12,5 (vodna raztopina pri 20°C)
Vrelišče:	n.a.
Plamenišče:	n.a.
Vnetljivost:	n.a.
Eksplozivne lastnosti:	proizvod ni eksploziven
Oksidativne lastnosti:	n.a.
Parni tlak:	n.a.
Nasipna teža:	1,3 – 1,4 kg/dm ³ pri 20°C
Topnost:	minimalna topnost v vodi

10. Obstojnost in reaktivnost	
Obstojnost:	Proizvod je obstojen, dokler je ustrezno skladiščen. Po mešanju z vodo otrdi v stabilen material.
Pogoji, ki se jim je treba izogibati:	Pri skladiščenju je potrebno preprečiti stik z vlago.
Nezdružljive snovi:	Stik s kislinami povzroči eksotermno reakcijo.
Nevarni produkti razgradnje:	Ni nevarnih razkrojnih produktov.

11. Toksikološki podatki	
Akutna toksičnost:	Ni podatkov.
Draženje:	Draži oči, dihala in kožo.
Simptomi:	Izsušena koža, rdečica, kašelj.

12. Ekološki podatki	
Ekotoksičnost:	Pri razsutju večjih količin v vodo se poveča pH vrednost vode.
Mobilnost:	Pri rokovanju se lahko fini delci raznašajo po zraku.
Zmožnost kopičenja v organizmih:	Po strditvi ne predstavlja nevarnosti za okolje.

DEMIT d.o.o.	DEMIT Stirofix lepilo	Stran: 4/4
--------------	-----------------------	------------

13. Odstranjevanje	
Proizvod:	Neuporabljeni ostanek pomešamo z vodo in pustimo da se strdi. Strjen proizvod odlagamo kot gradbeni odpadek. Odlaganje v skladi z lokalnimi in državnimi predpisi. Klasifikacijska št. odpadka: 17 09 04 Mešani gradbeni odpadek
Embalaža:	Embalažo je potrebno popolnoma izprazniti. Zbirati ločeno. Klasifikacijska št. odpadka: 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža

14. Podatki o prevozu	
ADR/RID, ADNR, IMDG, IATA:	Proizvod ni uvrščen kot nevarno blago za prevoz.

15. Zakonsko predpisani podatki	
Predpisi:	Cement je zmes in kot tak ni predmet REACH registracije. Cement in pripravki, ki vsebujejo cement, se ne smejo uporabljati ali jih dajati v promet, če v hidratizirani obliki vsebujejo več kot 0,0002 % topnega kroma (VI) računano na skupno suho težo cementa.

16. Drugi podatki	
Dodatne informacije:	Proizvodu je dodan reducent za zniževanje vodotopnega kroma (VI) pod mejo 0,0002 % računano na skupno suho težo cementa. Pri tem je potrebno upoštevati, da se učinkovitost reducenta čez čas zmanjša. Rok uporabnosti za ohranjanje učinkovanja reducenta v primeru ustreznih skladiščnih pogojev je na embalaži.
Viri:	Varnostni listi dobaviteljev surovin - cementa.
Spremembe glede na prejšnjo izdajo:	Datum predhodne izdaje: 17.07.2012 Sprememba zaradi označevanja po GHS, točka 2.