

Fasada Weber.therm Demit Original

Št. 01 /2017

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
ETA-16/0802 Fasada Weber.therm Demit Original

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
Weber.therm Demit Original fasadni sistem

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistemi z ometom (ETICS) na ekspaniranem polistirenu namenjeni za izolacijo zunanjih zidov zgradb.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje, Slovenija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard je :

/

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena, je:

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, id. št. priglašene
organa: 1404,
izdal ETA-16/0802 na podlagi ETAG 004, izdaja februar 2013, ki se uporablja kot EAD. in izvedel začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje in poslej izvaja redni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+

9. Navedene lastnosti:

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizira ne tehnične specifikacije
Razred gorljivosti	B - s2, d0	ETAG 004
Vpojnost po 24 urah	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Difuzijska upornost prehodu vodne pare	≤ 0,5	ETAG 004
Održna trdnost: osnovni omet od izolacijske plošče	≥ 0,08 MPa	ETAG 004
Toplotna upornost (d = 14 cm)	R = 3,59 m ² K/W	ETAG 004

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

OPOZORILO: Za trajnost toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov s temnimi zaključnimi ometi, katerih svetlost je pod trideset ($Y < 30$), ne jamčimo. Temne nianse zaključnega ometa temperaturno zelo obremenijo armirni in zaključni sloj toplotno izolacijske fasade in posledično povzročijo hitrejše propadanje ometa, nastanek razpok na fasadi in obledelost barve.

Podpisani za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja, tehnologije in kontrole

Oto Srebot



Direktor

Pavel Mardonovič



Laško; 5.1.2017