

Webercol interier – tehnični list 03.04.2019

webercol interier je standardno lepilo za lepljenje vpojne keramike na notranjih talnih in zidnih površinah razreda C1npd. webercol interier je standardno cementno lepilo za lepljenje vpojnih keramičnih ploščic, klinkerja, naravnega in umetnega kamna manjših dimenzij na notranjih zidnih in talnih podlagah. Primerno je za lepljenje na vse vrste ometov, cementnih in anhidridnih estrihov ter ostalih mineralnih podlag. Ni primerno za lepljenje na mavčne podlage, les in kovino. webercol interier lepilo je prava izbira za manj zahtevna notranja dela.

LASTNOSTI

weber.col interier je prašna mešanica sive barve sestavljena iz specialnega cementa, finih peskov izbranih granulacij, sintetičnih smol in posebnih dodatkov.

Za notranjo uporabo na talnih in stenskih površinah betona in različnih ometov in lepljenje keramičnih ploščic velikosti do 20 x 20 cm.

odprti čas	>20 min
poraba	3 do 5 kg/m ²
uporabnost pripravljene zmesi	cca 6 ur
temperaturni pogoji nanašanja	+5 do +30 °C
fugiranje stenskih površin	po 12 urah
fugiranje talnih površin	po 24 urah
polna obremenitev	po 14 dneh

Časi, navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

PRIPRAVA IN IZVEDBA

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, primerno nosilna, brez prašnih delcev, ostankov opažnih olj, saj ter starih opleskov. Slabe estrihe in cementno mleko obvezno obrusite. Neravne talne podlage predhodno izravnajte z ustreznimi talnimi izravnalnimi masami. Pred polaganjem preverite vpojnost podlage oz. uporabite ustreznimi osnovni premaz.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber



Pri pripravi podlage moramo upoštevati ustrezne gradbene normative.

IZVEDBA

V čisto in nerjavečo posodo vlijte približno 6,1 litra čiste vode in med mešanjem z mešalom počasi dodajajte vsebino vreče (25 kg). Po 10 minutah zmes ponovno temeljito premešamo, da dobimo lepilo ustrezne gostote (brez grudic). Lepilo razprostrite po podlagi z nerjavečo zobato gladilko v ustrezni debelini (3 do 5 mm). Postopek nekajkrat ponovite, da dosežete optimalno pokrivanje podlage ter popolnoma izkoristite obdelovalni čas lepila. Pripravljeni zmes porabite v 8 urah!

Temperatura podlage in zraka pri izvedbi +5°C do +25°C. Lepila ne nanašajte na zmrznjeno podlago ali podlago, ki se taja ali utegne zmrzniti v naslednjih 24 urah. Ob vročih in vetrovnih dneh je potrebno porozno podlago navlažiti z vodo. razprostrite po podlagi z nerjavečo zobato gladilko v ustrezni debelini (3 do 5 mm). Postopek nekajkrat ponovite, da dosežete optimalno pokrivanje podlage ter popolnoma izkoristite obdelovalni čas lepila. Pripravljeni zmes porabite v 8 urah!

PORABA

3 do 5 kg/m²
odvisno od vrste ploščic in podlage.

SUROVINSKA SESTAVA

Cement, separirani peski, aditivi.

POGOJI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

PRIPOMOČKI, ORODJA

Nerjaveča posoda, električno mešalo, zidarska žlica, nerjaveča gladilka.

EMBALIRANJE

Zmes v prahu, v 25 kg vrečah.

SKLADIŠČENJE

Vsaj 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
info@siweber
www.siweber

