

## weber-ton silikonska fasadna barva – tehnični list 23.03.2020

weber-ton silikonska fasadna barva je visoko pokrivna barva na bazi silikonov z mikrovlakni. Namenjena je za barvanje starih in novih fasad ter obnovo starih apnenih in mineralnih premazov. Prav tako je primerna za renoviranje fasadnih sistemov in starih akrilnih ometov.

### BARVNI ODTENKI

---

301 barvnih odtenkov po weber barvni karti.

### LASTNOSTI

---

weber-ton silikonska fasadna barva je visoko pokrivna, odporna proti umazaniji in z majhnimi površinskimi napetostmi.

### PODLAGA

---

Podlaga mora biti nepremična, nosilna, trdna, suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob, saj ter opažnih olj.

### IZVEDBA

Pripravljalna dela:

Pri obnovitvenih delih moramo s podlage predhodno očistiti vse proste, lahko odpadajoče delce starega ometa ali ostanke premazov in jo skrbno oprati z vodo. Popravljeni in obnovljeni deli fasade morajo imeti enako strukturo kot stari deli, brez razpok. Strukturna raznolikost podlage povzroča neenakomerne barvne efekte, ki so vidni kot svetle ali temne lise. Fasadno površino lahko obnovimo z apneno – cementno malto, skladno z normativi. Stare organske premaze (disperzije, oljne premaze) odstranimo s pomočjo weber fasadnega lužila in vroče vode pod visokim pritiskom. Nato podlago temeljito operemo s čisto vodo. Pred pričetkom del zaščitimo vse steklene, kovinske in lesene elemente na fasadi.

Navodila za delo:

Nove omete in sisteme toplotne izolacije sprva prebarvamo z weber-ton silikonsko fasadno barvo, razredčeno s 15 – 20% čiste vode. Sledi drugi nanos, lahko razredčen z največ do 5 % čiste vode. Barvo nanašamo s čopičem ali valjčkom.

Stare omete sprva premažemo z weber utrjevalcem ometa P61 ali weber silikonskim osnovnim premazom G500 (pripravljenim z vodo v razmerju 1:1). Po približno 12 urah tako pripravljeno podlago prebarvamo z weber-ton silikonsko fasadno barvo.

Čas sušenja:

Barva je suha na otip po cca. 4 urah, popolnoma suha po 24 urah (odvisno od vremenskih razmer).

### PORABA

---

#### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber



Cca. 0,4 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>,  
za dva nanosa.

Poraba je vsakokrat odvisna od vrste in grobosti podlage.

## SUROVINSKA SESTAVA

---

Polimeri, silikonska polnila, posebni pigmenti, aditivi, mikrovlakna.

## POGOJI UPORABE

---

Temperatura pri izvedbi: vsaj +5°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin.

## PRIPOMOČKI, ORODJA

Pleskarski valjček, čopič.

Vedra, posode in orodje takoj očistimo z vodo. Takoj moramo očistiti tudi vgrajene elemente na fasadi.

## EMBALIRANJE

---

V vedrih po

- 7 kg
- 25 kg.

## SKLADIŠČENJE

---

Do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži, skladiščeno v suhem in zračnem prostoru, zaščiteno pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

### SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain  
Gradbeni izdelki d.o.o.  
Cvetkova ulica 1,  
1000 Ljubljana



01 781 80 10  
info@siweber  
www.siweber