

weberpas aditiv

Oznaka: M715

Pospeševalec sušenja in sprijemanja s podlago.

Področje uporabe

Pospešuje sušenje in sprijemanje **weberpas Trend** zaključnega sloja s podlago (uporaba nad 1°C).

Embaliranje

Doza: 120 ml

Poraba

1 doza 120 ml na eno vedro (25 kg) **weberpas Trend** zaključnega sloja.

Izvedba

Pred začetkom dodamo eno dozo (120 ml) v 25 kg vedro weberpas Trend zaključnega sloja in z mešalnim orodjem dobro premešamo. Pospeševalec učinkuje v nizkih temperaturah (do 1°C) in nizki vlažnosti zraka (do 50%). Visoka vlažnost zmanjšuje učinkovitost pospeševanja sušenja. Pri vlažnosti zraka nad 90% pospeševalec sušenja nima učinka.

SKLADIŠČENJE

V hladnih prostorih.



SPLOŠNI POGOJI

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. prevzema odgovornost v okviru splošnih prodajno - dobavnih pogojev za kvaliteto svojih izdelkov. Ker so vremenski in drugi pogoji pri izvedbi zelo različni, je potrebno zgornja navodila jemati kot splošne smernice brez garancije za izvedbo. Upoštevajte tudi uradne smernice, normative in podatke iz tehničnih listov. Podatki v gornjih navodilih nas ne zavezujejo, jemljite jih kot priporočila, sestavljena ob najnovejšem stanju tehnologije izvedbe. Predpostavljamo, da izvajalec obvlada izvedbene tehnike posameznih komponent. Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Saint-Gobain
Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1,
1000 Ljubljana



01 781 80 10
si@saint-gobain.com
www.siweber

